

## WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG JEAN MARC ARTISAN OLEJOWANYCH OLEJAMI NATURALNYMI

Wysokiej jakości drewniane podłogi produkowane przez Barlinek wykonane są w całości z naturalnego drewna. Podłogi te charakteryzują się wysokimi walorami użytkowymi i estetycznymi.

Producent udziela gwarancji jeżeli ułożone podłogi użytkowane są zgodnie z jego wytycznymi.

1. Temperatura użytkowania podłóg drewnianych w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 18°C do 24°C
2. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale 45% do 60%
3. W przypadku braku kontroli warunków ciepło-wilgotnościowych w pomieszczeniu w trakcie użytkowania podłogi, gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie naturalną pracę drewna wg norm EN-13 266 oraz EN 13 228.
4. Pielęgnację podłogi należy prowadzić tylko i wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego celu: „Wash Care”, „Wax Care Plus”, „Magic Cleaner”. Informacje o metodzie i częstotliwości wykonywania pielęgnacji podłogi znajdują się na opakowaniach środków pielęgnacyjnych oraz na stronach [www.jeanmarcartisan.com](http://www.jeanmarcartisan.com)
5. Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania nie podlegają gwarancji.
6. Codzienna pielęgnacja powinna ograniczyć się do normalnego odkurzenia lub zamiecenia podłogi.
7. Częstotliwość pielęgnacji podłogi jest uzależniona od natężenia ruchu.
8. Piasek naniesiony na powierzchnię podłogi powinien być pilnie usunięty. Naniesiony piasek powoduje zarysowania oraz drobne wgniecenia i w warstwie wierzchniej drewna. Zarysowania powstałe od naniesionego piasku nie podlegają reklamacji.
9. Do usuwania kurzu powinno stosować się suche, miękkie szczotki. Można również używać lekko wilgotne ścierki z dodatkiem „Wash Care” lub bez niego. W żadnym wypadku po sprzątaniu nie mogą pozostać mokre ślady na podłodze. Wszelkie uszkodzenia podłogi spowodowane wodą lub innymi płynami nie mogą być podstawą do reklamacji.
10. Pod wszystkie elementy mebli i innego wyposażenia wewnątrz mającymi bezpośrednią styczność z podłogą powinny być podklejone podkładki filcowe.
11. Pod fotele oraz inne meble posiadające kółka obowiązkowo należy stosować maty podkładowe z tworzywa sztuczne-go, wykładziny lub dywaniki zabezpieczające podłogę drewnianą przed uszkodzeniem mechanicznym
12. Podłogi drewnianej nie wolno w żadnym wypadku przykrywać folią PE lub innymi materiałami nie przepuszczającymi wilgoci i powietrza.
13. Zmiana kolorystyczna drewna pod wpływem światła (promieni UV) nie podlega reklamacji.
14. Podłoga może zostać poddana procesowi renowacji poprzez jej szlifowanie i ponowne olejowanie. Ilość renowacji podłogi polegających na „zdjęciu” warstwy wierzchniej drewna jest uzależniona od głębokości uszkodzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do renowacji mechanicznej (cyklinowanie lub szlifowanie) powinno się dokonać analizy stanu podłogi i ocenić możliwość lub brak możliwości renowacji mechanicznej.
15. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje natychmiastową utratę gwarancji na materiał i usługę.
16. Na ogrzewaniu podłogowym Producent dopuszcza tylko i wyłącznie stosowanie desek warstwowych w systemie montażu pływającym i klejowym.
17. Przed montażem deski warstwowej na ogrzewaniu podłogowym, inwestor powinien wykonać wygrzewanie posadzki zgodnie z „protokołem wygrzewania posadzki”. Wypełniony i podpisany „protokół wygrzewania posadzki” stanowi załącznik do karty gwarancyjnej. Brak tego protokołu skutkuje utratą gwarancji na deskę podłogową zamontowaną na systemie ogrzewania podłogowego.
18. Informacje dotyczące montażu deski warstwowej na ogrzewaniu podłogowym znajdują się w instrukcji montażu desek podłogowych.

**WAŻNE:** Na użytkownika ciąży obowiązek zapoznania personelu sprząającego z opisanymi powyżej „Warunkami użytkowania podłóg olejowanych olejami naturalnymi”.

Zapoznałem się z powyższymi zaleceniami i warunkami użytkowania

.....  
Adres, data i czytelny podpis inwestora